

TOZ SENSÖRÜ



TEKNİK BİLGİ

Genel Bilgi

Kirlilik Oranı	%0...%100 aralığında IEC61724 Standardına göre
Görüntüleme Cihazı	HMI PLC Ekran (55 mm x 96 mm)
Kullanım Yöntemi	Elle periyodik temizleme (otomatik temizleme opsiyonu mevcuttur)
Çözünürlük	% 1
Kayıt ve Görüntüleme	Excel/PDF/Grafik
Sensör Kutusu	UV dayanımlı malzemeden yapılmış gelişmiş hava koşullarına dayanıklı bağlantı kutusu
Koruma Sınıfı	IP 68
Boyutlar ve Ağırlık	244 mm x 108 mm x 42 mm (genişlik x uzunluk x yükseklik), yaklaşık 450 g
Elektriksel Bağlantı	3 m LIYYC11Y Kablo, UV ve hava koşullarına dayanıklı
Güç Kaynağı	12...30 VDC (20 VDC'de tipik olarak 30 mA)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ile +85°C

Diğer

Garanti

Üretici hatalarına karşı 5 yıl garanti.
Sensör kutusunun kullanıcı ya da kurulum personeli tarafından açılması kabul edilemez.
Sensör kutusunun açılması garanti koşullarının sona ermesinin sebeplerinden biridir.